



Agricom spol. s. r. o.

Krásna nad Hornádom 952 ; 040 18 Košice - Krásna; web : www.agricom.sk
T-mobile : 0903 650 760; 0903 990 048; Orange : 0917 456 946

Nami navrhované technické riešenie:

Výrobok je atyp pozostávajúci z oceľovo drevenej plošiny na pevných – prispôsobivých nohách s lyžinami zabezpečujúcimi klzanie plošiny po dne. To má zabezpečiť presúvanie plošiny vzhľadom na kolísanie vodnej hladiny .

Rozmery plošiny : dĺžka 3000 mm; šírka 2200 mm; výška 550 mm

Váha jedného segmentu nepresiahne 400 kg

Celkový počet mól: 6 ks

Skladba móla: z pozinkovaných oceľových atypických profilov, zviazaných vrchnou oceľovou pozinkovanou konštrukciou na povrchu drevená pochôdzna roštová podlaha. Jednotlivé plošiny bude možné variabilne modulovo spájať medzi sebou cez klbové bolene.

V obvodovom profile sú otvory na uviazanie plavidiel. Na vrchnej hrane je nárazník zo silikónovej gumy. Dlhšie predné nohy pevnej časti móla sú výsuvné min požadovaných 550 mm, umožňujú nastavenie podľa profilu dna. Zadné nohy sú pevné ale vymeniteľné. Zdvihnuté okraje pätiiek nôh umožňujú posúvanie móla pri zmene výšky hladiny. Lávka je odoberateľná klbovo upevnená. Rozmer lávky 6000 mm x 800 mm pôdorysne. Výškovo nastaviteľná ako u mólových plošín. Všetky oceľové časti sú žiarovo pozinkované. Podlaha je impregnovaného dreva (Sibírsky smrekovec), je ľahko demontovateľná kvôli zimnému uskladneniu.

Snowboardové prekážky:

Požiadavky na snowboardové prekážky sú uvedené v súťažných podkladoch

Nami navrhované technické riešenie:

STREET RAIL /ROVNÝ, dlhý/ 7m

Základ tvorí oceľová rúra navrhnutého priemeru 160 mm na koncoch ktorej budú navarené oblúky – kolená. Výstuž tvorí taktiež oceľová rúra priemeru 40 mm . Pre veľkú dĺžku prekážky doporučujeme ju konštrukčne nadpájať z dvoch častí.

STREET RAIL /UP RAIL, KANÓN/ 3,5m

Základ tvorí oceľová rúra navrhnutého priemeru 160 mm na koncoch ktorej budú navarené oblúky – kolená. Výstuž tvorí taktiež oceľová rúra priemeru 40 mm .

STREET RAIL - lomený 3+4 m

Materiálová skladba ako u prvých dvoch prekážok . Pre dĺžku prekážky doporučujeme vyrobiť z dvoch častí.

STREET SEGMENT /2xSCHODISKO, STREET RAIL Z/

Materiálová skladba hlavnej časti je obdobne rúra 160 mm z podpornou konštrukciou – rúrou 40 mm Schodisko samotné bude z výpalku oceľového plechu hrúbky 5 mm prepojeného L profilom.

Stupne z plastu budú pripevnené na L profiloch . Prekážka bude rozoberateľná z troch kusov.

BOX /ROVNÁ BEDŇA/ 6m

Materiálová skladba prekážky bude dvojica rúr priemeru 50 mm spriahnutých do rebríka na ktorom bude funkčná sklzová časť z polyetilénu. Bok prekážky bude rámová pozváraná konštrukcia z rúr 40 mm okapotovaná pozinkovaným plechom.

BOX RAINBOW /BEDŇA-DÚHA/ 6m a BOX A /BEDŇA- A/ 3m materiálová skladba ako u prekážky BOX ROVNÁ BEDŇA .



AGRICOM
s.r.o. Košice
Pri Nižnej Hutke č. 952
040 18 Košice-Krásna n/H